



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Wetrok Antiwax

Luotettava ja mieto Antiwax-tuoteperheeseen kuuluva teollisuuspuhdistusaine





Wetrok Antiwax



pH-arvo (Tiiviste): 9.5–10.5

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Saippua

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l



Välipuhdistus

0,2–0,5 l / 10 l



Peruspuhdistus

2 l / 10 l

Vahanpoisto

1–3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- tehokas perus- ja teollisuuspuhdistusaine
- öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen
- sopii hoitokalvojen (vahapinnoitteiden) poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri, asfaltti jne.) puhdistukseen

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- heikosti emäksinen
- hajustamaton
- sisältää liuotinaineita

HYVÄ TIETÄÄ

- Oikea valinta kaikissa puhdistustehtävissä, joissa tarvitaan teollisuuspuhdistusainetta.

HUOMIOITAVAA

- Annostus korkeintaan 5 % linoleumille, annostuksen ollessa 10 % huuhdeltava vedellä

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä, kaksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista kevyesti ja pyyhi lattiaanpäällyste märällä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Pyyhi likavesi huuhdellulla hyvin puristetulla mopilla.

Peruspuhdistus

Poista irtolika pölyä sitovalla nihkeällä liinalla /imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos lattiaanpäällysteelle ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Hankaa märkänä laikkakoneella ja sopivalla tyynyllä/harjalla. Imuroi irronnut pinnoite sekä puhdistusaine ja lika. Huuhtelee pinnoite sen jälkeen huolellisesti vedellä (pH enintään 7).

Pesu yhdistelmäkonella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattiaanpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkonella ja sopivalla laikalla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.