



Kiilto Pro Kisu BT

Betonilattioiden peruskäsittelyaine



Kiilto Pro Kisu BT on peruskäsittelyaine huokoisille lattiamateriaaleille. Se täyttää esimerkiksi betonin, mosaiikkibetonin ja luonnonkivilattioiden kaltaisten materiaalien huokokset, luoden tasaisen pinnan vahausta varten.

Käyttökohteet

Huokoisten pintamateriaalien, kuten betonin, mosaiikkibetonin ja luonnonkivilattioiden peruskäsittelyyn.

Soveltuu myös erittäin huokoisten ja vanhojen linoleumilattioiden kyllästämiseen .

Ei sovellu keraamisille laatoille, eikä lasitetuille tai hiotuille kivimateriaaleille.

Tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Vahattaessa huokoisia lattiamateriaaleja, kuten esimerkiksi mosaiikkibetonilattioita kouluissa, sairaaloissa, terminaaleissa tai muissa julkisissa tiloissa, tulee lattia peruskäsitellä ennen vahausta, jotta saavutetaan optimaalinen lopputulos. Kiilto Pro Kisu BT luo tasaisen pinnan, joka on valmis vahattavaksi.

Kiilto Pro Kisu BT ei muodosta näkyvää kalvoa käsitellylle pinnalle. Lattia säilyttää alkuperäisen, kauniin värinsä, ja siihen voidaan valita sopiva kiiltoaste vahausvaiheessa. Korkeakiiltoisia vahoja käytetään usein kivilattioilla.

Kiilto Pro Kisu BT käsitellyt pinnat suositellaan aina vahattavaksi. Jos halutaan korkeakiiltoinen lopputulos, esimerkiksi Kiilto Pro Silk Gloss vaha on sopiva valinta peruskäsittelyn jälkeen. Vahaus suojaa lattioita kulumiselta ja lialta, helpottaen ylläpitosiivousta ja pidentäen lattian käyttöikää, kun taas peruskäsittely Kiilto Pro Kisu BT takaa vahan tasaisen ja tehokkaan levittymisen.

Kiilto Pro Kisu BT ei sisällä PFAS-yhdisteitä, kuten eivät myöskään Kiilto Pro Silk -vahat. PFAS-yhdisteet sisältävät fluoria ja ovat erittäin pysyviä, eivätkä esimerkiksi hajoa biologisesti. Poistamalla PFAS-yhdisteet Kiilto Pro Kisu BT:stä, olemme ottaneet askeleen kohti peruskäsittelyaineita, jotka aiheuttavat vähemmän kuormaa ympäristölle.

Kiilto Pro Kisu BT -käsittely kestää lattiassa vuosia. Sitä ei voida poistaa tavanomaisilla vahanpoistomenetelmillä. Se joko kuluu hiljalleen ajan myötä pois, tai jos käsittely on tuore, Kiillon asiantuntijat opastavat käsittelyn poistamisessa tarpeen mukaan.

Käyttö- ja annostusohje

Ennen pinnan käsittelyä Kiilto Pro Kisu BT tuotteella, varmista, että pinta on huokoinen, puhdas ja kuiva. Jos pinta on liian tiivis tai likainen, Kiilto Pro Kisu BT ei imeydy kunnolla ja voi irrota kuivumisen jälkeen. Aiemmin käytetyt öljypohjaiset kivenkäsittelyaineet voivat myös estää Kiilto Pro Kisu BT peruskäsittelyaineen imeytymisen. Huomioithan, että erittäin huokoiset lattiat voivat vaatia pidemmän kuivumisaajan (jopa 24 tuntia) pesun jälkeen.

Sammuta lattialämmitys hyvissä ajoin etukäteen. Levitä yksi kerros Kiilto Pro Kisu BT peruskäsittelyainetta lattiakuivaimella ja anna sen imeytyä. Pyyhi pois ylimääräinen, imeytymätön aine. Vältä peruskäsittelyaineen liiallista käyttöä; sen on imeydyttävä täysin pintamateriaaliin. Toinen kerros voidaan levittää tarvittaessa. Jos pintaan muodostuu näkyvä kerros, se voidaan poistaa heti kuivumisen jälkeen pesemällä se Kiilto Pro Linoli vahanpoistoaineella (annostus: 1 dl per 1 l vettä) tai antamalla sen kulua pois.

Kuivumisen jälkeen Kiilto Pro Kisu BT käsitelty lattia voidaan ja on suositeltava vahata, ja esimerkiksi Kiilto Pro Silk Gloss on tähän sopiva vaha.

Kuivumisaika: 1–24 tuntia.

Riittoisuus: 25–50 m² per litra.

Huomioitavaa

Tuote on jäätyvää.

Tuotteen pH

8.0 neutraali

Varastointi

Säilytettävä +5°C – +25°C lämpötilassa. Säilyvyysaika on 3 vuotta valmistuksesta, oikein säilytettynä.

Tuote on jäätyvä.

Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen, neste
Hajusteeton

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus

Pakkaus sisältää kierrätysmuovia: 5 litran kanisteri 35 % kierrätettyä (rHDPE). Käytetyt korkit eivät ole kierrätysmateriaaleja. Pakkaus voidaan kierrättää edelleen myös käytön jälkeen: suosittelemme, että tyhjat huuhdellut astiat kierrätetään ja käytetään uudelleen materiaalina. Ne voidaan myös käyttää uudelleen energiaksi. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävissä.

Turvallisuus: Vältä kosketusta ihon kanssa. Suojakäsineitä tulee käyttää. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta työskentelyalueella. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 5 l	T7079.005	6417964707953	6417964370799

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.