



F&B Aciplusfoam

VF59

Hapan vaahtopesuaine-kalkinpoistaja

Kuvaus tuotteesta

Acipusfoam on elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden säännölliseen puhdistukseen kehitetty hapan vaahtopesuaine.

Ominaisuudet

- Acipusfoam koostuu epäorgaanisista hapoista sekä vaahtoavista pinta-aktiivisista aineista. Se on kehitetty poistamaan kalkki- ja muita mineraalisäostumia elintarviketeollisuuden laitteista.
- Acipusfoam:ia suositellaan kuumennettavien laitteiden, kuten kattiloiden, säännölliseen kalkinpoistoon. Se soveltuu myös täyttökoneiden, säilytystankkien, kuljettimien jne. kalkinpoistoon.
- Useimmat vaahtopesulaitteet soveltuvat tuotteen levitykseen.

Edut

- Tehokas säostumien poistaja
- Vaikutusaika pystypinnoilla kasvaa, kun tuote levitetään vaahtona
- Huuhtoutuu helposti

Käyttöohje

Acipusfoam:n käyttöväkevyys vaihtelee 3 - 10 tilavuusprosentin välillä likatyypin ja lian määrän mukaan.

Käsinpesussa, liuotuksessa ja ruiskutus-sovelluksissa käyttöväkevyys 5 tilavuusprosenttia.

Tekniset tiedot


Ulkonäkö:	kirkas, väritön neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20 °C):	1.7
Ominaispaino 20 °C –lämpötilassa:	1.19
Kemiallinen hapenkulutus (COD):	150 gO ₂ /kg
Typpipitoisuus (N):	23 g/kg
Fosforipitoisuus (P):	71 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.





F&B **Acipusfoam**

VF59

Yhteensopivuus

Acipusfoam:a voidaan pitoisuus- ja lämpösuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla materiaaleilla, myös kevytmetallisilla kuten alumiinipinnoilla.

Pinnat huuhdeltava aina huolellisesti pesun jälkeen (tunnin sisällä).

Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuskokeita.

Testausmenetelmä

Reagenssit: 0.1 N Suola- tai rikkihappoliuos
Fenolphthaleiini-indikaattori

Työohje: 10 ml:aan pesuliuosta lisätään 2-3 tippaa indikaattoria.
Titraataan natriumhydroksidiliuoksella, kunnes liuos muuttuu vaaleanpunaiseksi.

Laskut: Acipusfoam, tilavuusprosentti = kulutus ml x 0.17
Acipusfoam, painoprosentti = kulutus ml x 0.19

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diversey:n ympäristöohjelmaa.

Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.