

Diversey™



TASKI® Jontec Luna

Puolikiiltävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta

Hyvin kulutusta kestävä, askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville koviille lattioille. Estää alkoholihiuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet

- Muodostaa lattian väriä ja kuviointia korostavan edustavan puolikiiltävän suojakalvon. Hyvä kiinnittyvyys erityisesti PUR-pinnoille. Kestää hyvin kulutusta. Helppo levittää, kuivuu nopeasti. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 -standardien mukainen.

Edut

- Kulutusta kestävä vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta. Koronjäljet helposti poistettavissa. Reagoi helposti kiillotukseen ja hoitoon. Askelvarma.

Käyttöohje

Annostus

Käytetään laimentamattomana.

Käyttö:

1. Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diversey'n vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique-pohjustusvahalla.

Vahan levitys:

1. Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30 minuuttia.

Paikkavahaus Pintapese Jontec Forward free – tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 kerrosta Jontec Luna-lattiavahaa.

Ylläpito: Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkoneella ja Twister-laikalla tai puhdista ja hoida säännöllisesti koneellisesti tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella Twister-laikan kanssa.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste

pH-arvo, tiiviste: ≈9

Viskoositeetti (20°C): ≈1.03

Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan 25-100 m²/ litra vaha.

Kiiltoaste: Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Luna

ja pinnan kuviointi.

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattiaita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.

Hyväksynät

Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 -standardien mukainen.