

Safeoam

Heikosti emäksinen vaahtopesuaine, ei sisällä silikaattia, soveltuu kevytmetalleille

Kuvaus tuotteesta

Safeoam on elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden, helppojen ja keskivaativien kohteiden säännölliseen puhdistukseen kehitetty miedosti emäksinen vaahtopesuaine.

Ominaisuudet

Safeoam sisältää mietoja alkaleja, orgaanisia kompleksinmuodostajia sekä runsaasti vaahtoavia pinta-aktiivisia aineita. Sillä on hyvä puhdistusteho ilman vahvaa alkalisuutta tai haitallisia liuottimia. **Safeoam** sopii useimmille materiaaleille mukaan lukien muovit sekä kevytmetallit, kuten alumiini. **Safeoamia** voidaan vaahdottaa ja käyttää käsimenetelmin suoritettavaan puhdistukseen sekä liotuspesuun. Koostumuksensa ansiosta tuote tunkeutuu likaan emulgoiden sen. **Safeoam** on ihanteellinen pakasteteollisuuden, leipomoiden, säilöntäteollisuuden sekä välipalateollisuuden puhdistuskohteisiin. Useimmat vaahtopesulaitteet soveltuvat **Safeoamin** levitykseen.

Edut

- Mieto, tehokas puhdistusaine
- Soveltuu sekä pehmeään että kovaan veteen
- Soveltuu myös muovi- ja kevytmetallipinnoille
- Huuhtoutuu helposti

Käyttöohje

Safeoam-käyttöliuoksen väkevyys vaihtelee 1–5 tilavuusprosentin välillä likatyyppin ja lian määrän mukaan.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas, väritön neste
Ominaispaino 20 °C lämpötilassa	1,07
pH (1-prosenttinen liuos, 20 °C)	9,8
Kemiallinen hapenkulutus (COD)	268 g O ₂ /kg
Typpipitoisuus (N)	5 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	9 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.


Koostumus

Fosfaatti	< 5 %
Anioniset pinta-aktiiviset aineet	5–15 %

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

VF9L



Diverclean™

Safeoam

Yhteensopivuus

Safeoamia voidaan pitoisuus- ja lämpötilasuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla pinnoilla, myös alumiini- ja sinkkipinnoilla. Pinnat huuhdeltava huolellisesti pesun jälkeen (tunnin sisällä). Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko
7517666	20 l
7517669	200 l

Diversey (FIN)
Kaurakatu 48 B 20740 Turku
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4202
www.diversey.com

P00308FIFI-07

Diversey (FIN)
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4201
www.diversey.com

© Copyright 2012 Diversey