

ORBOT®

MADE IN USA

SprayBorg®

Ominaisuudet ja käyttöedut

**KÄYTTÖLIUKSEN
KÄYTTÖKYTKIN**

ERGONOMISET KAHVAT
Suunniteltu helpottamaan ja
nopeuttamaan siivousta

VIRTAJOHTO
Helppo kytkeä ja irroittaa

NOPEASTI VAIHDETTAVA KANISTERI
11.4 L vesisäiliö säästää aikaa ja tekijää

PUMPPU
90 PSI / 6.2 BAR

MOOTTORI
1HP, 1400W, 6-12amp
100-240V, 50/60Hz - AC
orbitaalinen 1725 RPM
pyöriyksellinen 80 RPM, 59 dB

SÄÄDETTÄVÄ SUUTIN



**VAPAASTI LIIKKUVA
KONEEN TYÖTASO**
Antaa 100% kontaktipinnan lattialle

KÄDENSIIJA NOSTOA VARTEN
Kädensija mahdollistaa laitteen helpon
siirrettävyyden ja koneen työtason laskemisen

KÄYNNISTYSPAINIKE
Jatkuva kädet irti virta

TUNTIMITTARI
Mittaa käyttöaikaa

KIRKAS SUOJAPINNOITE
Korkeakiiltoinen viimeistely parannetulla
kestävyydellä

TAITTOKAHVA
Kompaktimpaan
säilytykseen

**VIRTAUKSEN
OHJAUSVENTTIILI**
Säätää liuoksen määrän

PARKKIJARRU
Helpottaa kuljetusta

KULJETUSPYÖRÄT
10" (25 cm)

**VELCROPINTA
NOPEAA
LAIKAN
KIINNITYSTÄ
VARTEN**

TAITTOKAHVA
Kompaktimpaan
säilytykseen

HEILAUTETTAVA ALUSTA Heilautettava
työtaso nopeaa laikan vaihtamista varten

ORBOT® SPRAYBORG OMINAISUUDET

ALUSTAN KOKO 17 in / 43,18 cm • **MOOTTORI** 1HP, 1400W 100-240V / 50-60Hz, AC • **KAKSITEHOINEN** Orbitaalinen 1725 RPM +
pyöriyksellinen 80 RPM • **ÄÄNI** 59 dB • **PAINO** 48.5 Kg • **PYÖRÄKOKO** 10 in / 25,4 cm • **KANISTERI** 11,4 L
PUMPPU 90 PSI / 6.2 BAR • **VIRTAJOHTO** 15 m • **TAKUU** 2 vuotta

OrboTech

OrboTech Finland Oy | Tiilitie 8, 01720 Vantaa
p. 040 6858548
asiakaspalvelu@orbotech.fi | www.orbotech.fi

ORBOT - MENETELMÄ KAIKILLE LATTIAPINNOILLE